

CAPCELL MÓDEM CELULAR 4G/LTE CON WI-FI®

Lleva la conectividad a cualquier lugar.



INTELIGENTE

CONECTE EL CAPXL Y EL CAP2D EN CUALQUIER LUGAR: COMPATIBLE CON LAS TARJETAS SIM DE LA MAYORÍA DE LAS OPERADORAS.

REGÍSTRESE CON SU OPERADORA PREFERIDA O AGRÉGUELO A SU PLAN ACTUAL.

EVITE EL CAVADO DE ZANJAS Y EL TENDIDO DE CABLES PARA INSTALACIONES RÁPIDAS.

ELIMINE EL SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL (POTS) Y MEJORE LA CONFIABILIDAD.

CONFIABLE

LA CONEXIÓN 4G/LTE ELIMINA LA NECESIDAD DE UNA CONEXIÓN A INTERNET CABLEADA.

CONSTRUCCIÓN DURADERA DE CALIDAD COMERCIAL QUE SOPORTA TEMPERATURAS EXTREMAS.

DISEÑO SIN VENTILADOR QUE EVITA EL SOBRECALENTAMIENTO Y LA OBSTRUCCIÓN DE LOS FILTROS.

SEGURO

WI-FI PROTEGIDO POR CONTRASEÑA QUE GARANTIZA PRIVACIDAD.

EVITE LAS COMPLICACIONES DE LOS FIREWALLS Y LAS REDES COMPLEJAS.

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

PORTAL DE ACCESO CONECTADO DE ALTA CAPACIDAD

Control de acceso con base en la nube para residentes y visitantes.



CAPXL

PORTAL DE ACCESO CONECTADO, CONTROLADOR DE 2 PUERTAS

Control de acceso con credencial, con base en la nube.



CAP2D

INTERNET GATEWAY

Permite el control mediante teléfono inteligente para los productos MyQ®.



828LM

OPERADOR DE PORTÓN

Garantiza un acceso rápido y seguro para las comunidades con portón y los edificios de altura media a alta. Asócielo al CAPXL para obtener diagnósticos del sistema remotos.



GSW24U

JUEGO DE MONTAJE DE LA ANTENA

Para montaje de antena remota o alcance extendido de celular o Wi-Fi.



WFAEXT

CONTROL DE ACCESO DE ELEVADOR

CAPB485/CAPDC485/CAPRELAY
Control y acceso de elevador integrados.



CAP485

CAPACIDADES



- Conecte hasta 4 dispositivos cableados o múltiples dispositivos por Wi-Fi

POTENCIA



- Entrada de 100-240 VCA A 12 VCC (se incluye el transformador)

MECÁNICA



- Carcasa metálica de calidad comercial
- Antena primaria y de respaldo para el celular y el Wi-Fi
- Luces LED de estado
- Pestaña de montaje para una fácil instalación

COMPATIBILIDAD



- AT&T®
- Verizon®
- T-Mobile®
- Bell®
- Rogers™
- TELUS®



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

ELECTRICIDAD

COMUNICACIÓN INTERNET

- Celular 4G/LTE
- Con alternativa de 3G
- Compatible con múltiples operadoras
- Wi-Fi
- Admite WEP, WPA y WPA2 de 64 y 128 Bits
- Velocidades inalámbricas (hasta 300 MB/s) de 2.4 GHz
- Capacidad para establecer direcciones de IP estáticas

PUERTOS

- 4 LAN RJ45
- 1 WAN RJ45
- 1 ranura de la tarjeta SIM
- 2 antenas SMA para celular
- 2 antenas SMA para Wi-Fi
- USB

TEMPERATURA DE SERVICIO De 22 °F a 158 °F
(de -30 °C a 70 °C)

GARANTÍA

- 2 años

EN VÍO.

PESO EMBALADO (en libras)

CAJA (1)

10" X 6.75" X 3.25"

- CAPCELL
- 2 antenas 4G/LTE
- Cable Ethernet
- Antenas de Wi-Fi de 2.4 GHz
- Transformador
- Manual/Guía de inicio rápido
- Adaptadores de tarjeta SIM
- Accesorios de ferretería varios



Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para obtener más información, visite LiftMaster.com/GarageSafety

Apoyo de ventas: **800.282.6225**
Centro de apoyo técnico: **800.528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask